

**Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty)**

Dostawa materiałów wyposażenia wnętrza na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich

Lp.	Przedmiot zamówienia	Specyfikacja	Jednostka miary	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] <small>(kol.5 x kol.6)</small>	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto [PLN] <small>kol.7 + (kol.7 x kol.8)</small>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem	grubość 45 mm; szerokość 80cm	szt	4,0				
2	drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem	grubość 45 mm; szerokość 90cm	szt	4,0				
3	drzwiczki rewizyjne	pcv; 20/25cm	szt	4,0				
4	drzwiczki rewizyjne	pcv 30/40cm	szt	4,0				
5	drzwiczki wyciorowe	hermetyczne	szt	3,0				
6	drzwiczki wyciorowe	betonowe	szt	50,0				
7	gałko- gałka	do drzwi rozm. 90	szt	15,0				
8	gałko-gałka	do drzwi rozm. 72	szt	15,0				
9	Gałko-klamka	do drzwi rozm. 72	szt	15,0				
10	Gałko-klamka	do drzwi rozm. 90	szt	15,0				
11	klamka bramowa	z długim sztyldem	szt	15,0				
12	klamka drzwiowa	z rozetą rozm. 72	szt	15,0				
13	klamka drzwiowa	z rozetą rozm. 90	szt	15,0				
14	klamka drzwiowa	z sztyldem rozm. 72	szt	15,0				
15	klamka drzwiowa	z sztyldem rozm. 90	szt	15,0				
16	klamka okienna	do okien drewnianych	szt	10,0				
17	klamka okienna	do okien pcv	szt	10,0				
18	klódka	kd20; klucze 3 szt.	szt	20,0				
19	klódka	kd30; klucze 3 szt.	szt	20,0				
20	klódka	kd40; klucze 3 szt.	szt	20,0				
21	klódka	kd50; klucze 3 szt.	szt	20,0				
22	klódka energetyczna	Rozm. 14 + klucz	szt	10,0				

23	kłódka energetyczna	Rozm. 17 + klucz	szt	10,0			
24	kłódka energetyczna	Rozm. 20 + klucz	szt	10,0			
25	kłódka energetyczna	Rozm. 22 +klucz	szt	10,0			
26	kratka wentylacyjna z okapem		szt	15,0			
27	kratki wentylacyjne	wymiar 14/14; materiał pcv	szt	10,0			
28	kratki wentylacyjne	Wymiar 14/21; materiał pcv	szt	5,0			
29	kratki wentylacyjne	okrągła; średnica 110mm	szt	5,0			
30	kratki wentylacyjne	okrągła; średnica 125mm	szt	3,0			
31	kratki wentylacyjne	okrągła; średnica 150mm	szt	5,0			
32	listwa aluminiowa progowa	długość 1m	szt	2,0			
33	listwa przypodłogowa do wykładzin	w rolce	m	100,0			
34	nawietrzak okienny ciśnienieowy	wydajność nawiewnika min. 25 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa	szt	30,0			
35	nawiewnik okienny higrosterowalny	przymknięty, przepływ 7m3/h przy różnicy 10PA dla okna PCV) do 70% (nawiewnik otwarty, przepływ 26m3/h przy	szt	30,0			
36	odbojnik do drzwi przykręcany	gumowy; przykręcany; 49 mm	szt	5,0			
37	okno PCV dwuskrzydłowe rozwieralno uchylne dwuszybowe	profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor białym minimum 5-komorowe minimalna grubość ścianek zewnętrznych 2,8 mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili, zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w$ min.32 Db.	m2	4,0			
38	okno PCV jednoskrzydłowe rozwieralno uchylne dwuszybowe	profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor biały, minimum 5-komorowe, minimalna grubość ścianek zewnętrznych 2,8 mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili, zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w$ min.32 Db.	m2	20			
39	ościeżnica stalowa 2 zawiasy -80cm FD1	Uniwersalna - U (Obustronna O) - 2-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia	szt	2,0			
40	ościeżnica stalowa 2 zawiasy 70cm - FD1	Uniwersalna - U (Obustronna O) - 2-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia	szt	2,0			
41	ościeżnica stalowa 3 zawiasy -90cm FD1	Uniwersalna - U (Obustronna O) - 3-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia	szt	2,0			
42	poręcz drewniana	drewno sosnowe , czterostronnie frezowana o wymiarach 75/80 mm	m	10,0			
43	próg drewniany 1m	drewno sosnowe o wymiarach 75/35mm	szt	6,0			
44	samozamykacz TS 1000	alumiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni	szt	10,0			

45	samozamykacz TS 2000	alumiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni	szt	6,0				
46	samozamykacz TS 4000	alumiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni	szt	4,0				
47	skrzydło drzwiowe wejściowe 80 cm mdf - 2 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	2,0				
48	skrzydło drzwiowe wejściowe 90 cm mdf - 3 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	2,0				
49	skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 80cm - 2 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	2,0				
50	skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 70cm - 2 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	2,0				
51	skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 90cm - 3 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	2,0				
52	skrzynka na listy 3 segmentowa	gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo.	szt	4,0				
53	skrzynka na listy 5 segmentowa	gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo.	szt	4,0				
54	skrzynka na listy 7 segmentowa	gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo.	szt	4,0				
55	smar do zamków w sprayu 400 ml	Właściwości -smarujące, konserwujące oraz zabezpieczające przed wilgocią i korozją wszystkie ruchome części	szt	15,0				
56	stopka drzwiowa 170 mm	malowana proszkowa zakończona gumową nasadką antypoślizgową	szt	20,0				
57	stopnica schodowa	drewno sosnowe, gr 4 cm	szt	10,0				
58	tablica ogłoszeniowa	Wymiar 60/40 cm	szt	11,0				
59	tarcica obrzynana wymiarowa nasyciona	wymiary powyżej 10/10 cm kl II	m3	3,0				
60	Tralka 1,10 m	drewno sosnowe średnio-zdobione	szt	60,0				
61	wkład szybowy do okien pcv	4/16/4mm	m2	1,0				
62	wkładka patentowa	30/30 mm	szt	30,0				

63	wkładka patentowa	30/40 mm	szt	30,0			
64	wrzeciąc skobel 120	Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciądz dwuczęściowy łączony splotem ruchomym	szt	30,0			
65	wrzeciąc skobel 170	Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciądz dwuczęściowy łączony splotem ruchomym	szt	30,0			
66	wrzeciądz skobel	Pas wrzeciądza wykonany z blachy stalowej o grubości 4mm, długość 300mm szerokości 40mm z dwoma otworami do montażu śrubami stolarskimi. malowany proszkowo	szt	30,0			
67	wykładzina gumolit	PCV gr. 2,5 mm - warstwa użytkowa 0,15mm	m2	100,0			
68	zakrętka okienna	Korbkowa , ocynkowana	szt	5,0			
69	zamek do skrzynki na listy	kasetowy	szt	10,0			
70	zamek nawierzchniowy	garażowy na klucz prosty	szt	10,0			
71	zamek typu Łucznik	zamek wierchni 50/60 z wkładką patentową	szt	10,0			
72	zamek wpuszczany bramowy	Rozstaw 65/90 mm	szt	15,0			
73	zamek wpuszczany zwykły	Rozstaw: 72/50	szt	20,0			
74	zamek wpuszczany zwykły	Rozstaw: 72/60	szt	10,0			
75	zamek wpuszczany zwykły	Rozstaw: 90/50	szt	10,0			
76	zamek wpuszczany zwykły	Rozstaw: 90/60	szt	10,0			
77	zasuwa rygiel na kłódkę	Rozmiar 220 mm	szt	15,0			
78	zasuwa ryglowa 170 mm	sprężynowa, ocynkowana	szt	15,0			
79	zasuwa ryglowa 230 mm	sprężynowa, ocynkowana	szt	15,0			
80	zawias drzwiowy	wkręcany o wym 15/50 mm. ocynkowany	szt	10,0			
81	zawias pasowy	Wymiary 40/800/4 mm , malowany proszkowo mocowany na 4 śruby stolarskie	szt	4,0			
82	zawias pasowy	Wymiary 30/600/4mm, malowany proszkowo mocowany na 4 śruby stolarskie fi 8	szt	20,0			
83	zawias splatany	Wymiary: 150/35 mm	szt	20,0			
84	zawias splatany	Wymiary: 40/40 mm	szt	20			

**UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty**

łączna wartość netto [PLN]	łączna wartość VAT [PLN]	łączna wartość brutto [PLN]
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)